



# FLASH TEST RAPPORT

## Exécution

État de charge 100 %  
Date 18/11/2024 09:08:28  
Exécuté par CRVO Ingrandes

## Véhicule

Marque Opel  
Modèle Corsa-e 50 kWh  
VIN VXKUHZKXZM4239782  
Kilométrage 23 966 km

## Résultat de l'analyse

# AVILOO SCORE

94  
/ 100

### Utilisation et historique de la batterie haute tension

Analyse du comportement de chargement et de conduite

66 / 70

### Performance de la batterie haute tension

Analyse des tensions des cellules et des températures des modules.

28 / 30

### Unité de contrôle de la batterie haute tension

Contrôle des signaux et des calculs de l'unité du système de gestion de la batterie.



### Interface de communication du véhicule

Contrôle de la communication via l'interface de diagnostic.



Dr. Marcus Berger  
PDG et partenaire

DI Wolfgang Berger MBA  
CSO et fondateur

DI Nikolaus Mayerhofer



# EXPLICATION DU TEST FLASH DE LA BATTERIE

## MÉTHODE D'ANALYSE

L'analyse effectuée est le résultat combiné de : La qualité de la communication entre le matériel de diagnostic AVILOO Box et l'interface de diagnostic embarquée du véhicule. Les données en direct de la batterie et les données indiquant l'utilisation précédente de la batterie haute tension, mises à la disposition de l'AVILOO Box par le système de gestion de la batterie pendant la mesure. Le contrôle de plausibilité et la classification de l'état de la batterie grâce aux valeurs collectées et à une comparaison avec le AVILOO Battery Cloud à l'aide d'algorithmes Big Data.

## PROTOCOLE D'EXÉCUTION DU TEST FLASH

- 09:08:25 Boîte AVILOO connectée.
- ✓ Le test FLASH a commencé.
  - ✓ Véhicule détecté.
  - ✓ Début de l'acquisition de données.
  - ✓ Acquisition des données terminée.
  - ✓ Analyse des données.
  - ✓ Analyse terminée.

## RÉSULTATS DÉTAILLÉS DES CONTRÔLES EFFECTUÉS

### Informations sur le véhicule

VIN	VXKUHZKXZM4239782
Date	18/11/2024 09:08:28
Kilométrage	23 966 km

### Mesures du Système haute tension

Température de la batterie	15 °C
Écart maximal de température des cellules	1 °C
Tension du pack	441,69 V
Écart maximal de tension des cellules	7,05 mV
Courant de pointe pendant le contrôle	-0,78 A
État de santé (SoH - lu par le constructeur automobile)*:	91,88 %

\*Le SoH indiqué ici n'a pas été calculé par AVILOO mais correspond au SoH lu dans le système de gestion de la batterie et calculé par le constructeur. AVILOO ne garantit donc pas l'exactitude de ce SoH.

