

FLASH TEST RAPPORT

Exécution

État de charge 83 %
Date 08/11/2024 15:35:07
Exécuté par CRVO Lens

Véhicule

Marque BMW
Modèle iX2 - 66,5 kWh
VIN WBY51GM0505Z48286
Kilométrage 8 031 km

Résultat de l'analyse

AVILOO SCORE

100

/ 100

Utilisation et historique de la batterie haute tension

Analyse du comportement de chargement et de conduite

70 / 70

Performance de la batterie haute tension

Analyse des tensions des cellules et des températures des modules.

30 / 30

Unité de contrôle de la batterie haute tension


Contrôle des signaux et des calculs de l'unité du système de gestion de la batterie.




Interface de communication du véhicule

Contrôle de la communication via l'interface de diagnostic.




Dr. Marcus Berger
PDG et partenaire


DI Wolfgang Berger MBA
CSO et fondateur


DI Nikolaus Mayerhofer



EXPLICATION DU TEST FLASH DE LA BATTERIE

MÉTHODE D'ANALYSE

L'analyse effectuée est le résultat combiné de : La qualité de la communication entre le matériel de diagnostic AVILOO Box et l'interface de diagnostic embarquée du véhicule. Les données en direct de la batterie et les données indiquant l'utilisation précédente de la batterie haute tension, mises à la disposition de l'AVILOO Box par le système de gestion de la batterie pendant la mesure. Le contrôle de plausibilité et la classification de l'état de la batterie grâce aux valeurs collectées et à une comparaison avec le AVILOO Battery Cloud à l'aide d'algorithmes Big Data.

PROTOCOLE D'EXÉCUTION DU TEST FLASH

- 15:35:03 Boîte AVILOO connectée.
- ✓ Le test FLASH a commencé.
- ✓ Véhicule détecté.
- ✓ Début de l'acquisition de données.
- ✓ Acquisition des données terminée.
- ✓ Analyse des données.
- ✓ Analyse terminée.

RÉSULTATS DÉTAILLÉS DES CONTRÔLES EFFECTUÉS

Informations sur le véhicule

VIN	WBY51GM0505Z48286
Date	08/11/2024 15:35:07
Kilométrage	8 031 km

Mesures du Système haute tension

Température de la batterie	10,21 °C
Écart maximal de température des cellules	0,5 °C
Tension du pack	316,8 V
Écart maximal de tension des cellules	5 mV
Courant de pointe pendant le contrôle	-1,65 A
État de santé (SoH - lu par le constructeur automobile)*:	100,9 %

*Le SoH indiqué ici n'a pas été calculé par AVILOO mais correspond au SoH lu dans le système de gestion de la batterie et calculé par le constructeur. AVILOO ne garantit donc pas l'exactitude de ce SoH.

