



FLASH TEST RAPPORT

Exécution

État de charge 14,59 %
Date 01/04/2025 19:29:14
Exécuté par CRVO Lens

Véhicule

Marque Tesla
Modèle Model 3 - 52,4 kWh
VIN 5YJ3E7EA9MF899845
Kilométrage 68 549 km

Résultat de l'analyse

AVILOO SCORE

85
/ 100

Utilisation et historique de la batterie haute tension

Analyse du comportement de chargement et de conduite

60 / 70

Performance de la batterie haute tension

Analyse des tensions des cellules et des températures des modules.

25 / 30

Unité de contrôle de la batterie haute tension

Contrôle des signaux et des calculs de l'unité du système de gestion de la batterie.



Interface de communication du véhicule

Contrôle de la communication via l'interface de diagnostic.



Dr. Marcus Berger
PDG et partenaire

DI Wolfgang Berger MBA
CSO et fondateur

DI Nikolaus Mayerhofer



EXPLICATION DU TEST FLASH DE LA BATTERIE

MÉTHODE D'ANALYSE

L'analyse effectuée est le résultat combiné de : La qualité de la communication entre le matériel de diagnostic AVILOO Box et l'interface de diagnostic embarquée du véhicule. Les données en direct de la batterie et les données indiquant l'utilisation précédente de la batterie haute tension, mises à la disposition de l'AVILOO Box par le système de gestion de la batterie pendant la mesure. Le contrôle de plausibilité et la classification de l'état de la batterie grâce aux valeurs collectées et à une comparaison avec le AVILOO Battery Cloud à l'aide d'algorithmes Big Data.

PROTOCOLE D'EXÉCUTION DU TEST FLASH

19:29:10	Boîte AVILOO connectée.
✓	Le test FLASH a commencé.
✓	Véhicule détecté.
✓	Début de l'acquisition de données.
✓	Acquisition des données terminée.
✓	Analyse des données.
✓	Analyse terminée.

RÉSULTATS DÉTAILLÉS DES CONTRÔLES EFFECTUÉS

Informations sur le véhicule

VIN	5YJ3E7EA9MF899845
Date	01/04/2025 19:29:14
Kilométrage	68 549 km

Mesures du Système haute tension

Température de la batterie	18,5 °C
Écart maximal de température des cellules	1,5 °C
Tension du pack	335,45 V
Écart maximal de tension des cellules	20 mV
Courant de pointe pendant le contrôle	-4,46 A
État de santé (SoH - lu par le constructeur automobile)*.	84,2 %

*Le SoH indiqué ici n'a pas été calculé par AVILOO mais correspond au SoH lu dans le système de gestion de la batterie et calculé par le constructeur. AVILOO ne garantit donc pas l'exactitude de ce SoH.

