

CERTIFICAT DE BATTERIE

INDÉPENDANT



BATTERY DIAGNOSTICS

NUMÉRO DE CERTIFICAT: 11A7731C-86F6-4857-B8EE-D7E9CC257C0B

VÉHICULE

MARQUE: BMW
MODÈLE: iX1 - 66,5 kWh

KILOMÉTRAGE: 25 875 km
VIN: WBY61EF0905Z43792
DATE ET HEURE:
27/05/2026 16:22

EXÉCUTÉ PAR: CRVO Ingrandes

RÉSULTATS

Indépendant
ÉTAT DE SANTÉ (SOH)

96,0 %

ÉNERGIE 62kWh | 65kWh




AUTONOMIE WLTP 455km | 474km

ÉVALUATION

COMPARAISON

Comment votre véhicule se compare-t-il à des véhicules comparables ?



inférieur à la moyenne

moyen

supérieur à la moyenne

CONTRÔLES

- Système de gestion de la batterie (BMS) ✓
- Capteurs de la batterie ✓
- Mesures de la batterie ✓
- Tension des cellules de la batterie ✓
- Communication avec le véhicule ✓



SCAN FOR DETAILS

ÉVALUATION

BONNE SANTÉ - AUCUNE ANOMALIE DÉTECTÉE

Sur la base du diagnostic détaillé de la batterie effectué avec le FLASH Test AVILOO, nous certifions par ce rapport que la batterie de traction de ce véhicule est en bon état.

La batterie de traction est donc officiellement certifiée AVILOO.

Marcus Berger

Dr. Marcus Berger, CEO



ÉNERGIE

	Brute	Nette (Nominale)	Utilisable
Actuel:	65,3kWh	62,1kWh	60,0kWh
Neuf:	68,0kWh	64,7kWh	62,5kWh

AUTONOMIE

	WLTP	Typique	Individuelle
Actuel:	400-455km	325km	367km
Neuf:	417-474km	338km	382km

PROTOCOLE D'EXÉCUTION

AVILOO Box connectée. **16:21:58**

Le FLASH Test a commencé.	✓
Véhicule détecté.	✓
Début de l'acquisition de données.	✓
Acquisition des données terminée.	✓
Analyse des données.	✓
Analyse terminée.	✓

CAPTEURS

Capteurs de tension	✓
Capteurs de courant	✓
Capteurs de température	✓
Capteurs de tension des cellules	✓

BMS


	Valeur	Statut
État de charge du BMS (SoC)*:	65%	
Précision des calculs du SoC:		✓
État de santé (SoH) du BMS*:	98%	
Précision du calcul du SoH:		✓

MESURES

	Min	Max	Delta	Statut
Température de la batterie	29,3°C	30,1°C	0,9°C	✓
Tension des cellules	3,897V	3,901V	4mV	✓
Tension du pack	304,7V			
Courant moyen	-1,2A			

TENSION DES CELLULES

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	3.900	3.900	3.900	3.901	3.900	3.901	3.900	3.901	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.899	3.899	3.899	3.899	3.899	3.899
21 - 40	3.899	3.899	3.899	3.899	3.899	3.900	3.899	3.899	3.899	3.900	3.899	3.899	3.899	3.900	3.900	3.899	3.897	3.897	3.899	3.899
41 - 60	3.901	3.897	3.899	3.899	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.899	3.899	3.900	3.897	3.899	3.900	3.899	3.899	3.899	3.899
61 - 78	3.899	3.899	3.900	3.900	3.899	3.900	3.899	3.899	3.900	3.899	3.900	3.900	3.900	3.900	3.899	3.900	3.900	3.899	/	/



*Les valeurs indiquées ici ont été lues directement à partir du système de gestion de la batterie du véhicule (BMS) et sont calculées et fournies par le fabricant du véhicule. L'état de santé (SoH) affiché correspond à la valeur rapportée par le BMS et est certifié par CARA.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ: Le résultat du test comprend l'état de santé (SoH) actuellement calculé de la batterie d'entraînement. La détermination est basée sur les données fournies par le véhicule. Celles-ci sont évaluées par les algorithmes d'AVILOO à l'aide de modèles statistiques et analytiques. La manipulation des données dans l'unité de contrôle conduit à un résultat erroné. Le SoH indiqué présente une plage de fluctuation induite par la technique (écart) ne dépassant pas 3 % dans au moins 95 % des mesures de référence. Il convient de noter que cette tolérance s'applique à la détermination du SoH au niveau de la cellule et non au SoH de l'ensemble de la batterie. En effet, l'état de charge des cellules individuelles peut varier, ce qui peut affecter négativement le SoH actuel de la batterie. Cependant, cela peut être compensé par le système de gestion de la batterie (BMS) ou par l'étalonnage. Le résultat reflète l'état de la batterie au moment du test. Aucune conclusion ne peut en être tirée quant à l'état de santé futur de la batterie. Les déclarations concernant les dommages mécaniques ou les influences extérieures ne font pas partie de ce diagnostic.