



FLASH TEST RAPPORT

Exécution

État de la charge **77,5 %**
Date 26/10/2023 15:59:16
Exécuté par Emil Frey Ingrandes

Véhicule

Marque MINI
Modèle Cooper SE - 32,6 kWh
VIN WMWXP310902N38398
Kilométrage 45 249 km

Résultat de l'analyse

AVILOO SCORE

98
/ 100

Utilisation et historique de la batterie haute tension

Analyse du comportement de chargement et de conduite

69 / 70

Performance de la batterie haute tension

Analyse des tensions des cellules et des températures des modules.

29 / 30

Unité de contrôle de la batterie haute tension

Contrôle des signaux et des calculs de l'unité du système de gestion de la batterie.




Interface de communication du véhicule

Contrôle de la communication via l'interface de diagnostic.




DI Wolfgang Berger MBA
Directeur général


DI Nikolaus Mayerhofer
Directeur général


Dr. Marcus Berger



EXPLICATION DU BATTERY FLASH TEST

MÉTHODE D'ANALYSE

L'analyse effectuée est le résultat combiné de : La qualité de la communication entre le matériel de diagnostic AVILOO Box et l'interface de diagnostic embarquée du véhicule. Les données en direct de la batterie et les données indiquant l'utilisation précédente de la batterie haute tension, mises à la disposition de l'AVILOO Box par le système de gestion de la batterie pendant la mesure. Le contrôle de plausibilité et la classification de l'état de la batterie grâce aux valeurs collectées et à une comparaison avec le AVILOO Battery Cloud à l'aide d'algorithmes Big Data.

PROTOCOLE D'EXÉCUTION FLASH TEST

- 15:59:13 Boîte AVILOO connectée.
- ✓ Le Flash Test commence.
- ✓ Véhicule détecté.
- ✓ Début de l'acquisition de données.
- ✓ Acquisition des données terminée.
- ✓ Analyse des données.
- ✓ Analyse terminée.

RÉSULTATS DÉTAILLÉS DES CONTRÔLES EFFECTUÉS

Informations sur le véhicule

VIN	WMWXP310902N38398
Date	26/10/2023 15:59:16
Kilométrage	45 249 km

Mesures du Système haute tension

Température de la batterie	16 °C
Écart maximal de température des cellules	1 °C
Tension du pack	380,82 V
Écart maximal de tension des cellules	4 mV
Courant de pointe pendant le contrôle	-1,06 A
État de santé (SoH - lu par le constructeur automobile)*.	96 %

*Le SoH indiqué ici n'a pas été calculé par AVILOO mais correspond au SoH lu dans le système de gestion de la batterie et calculé par le constructeur. AVILOO ne garantit donc pas l'exactitude de ce SoH.

