

CERTIFICAT DE BATTERIE

INDÉPENDANT



BATTERY DIAGNOSTICS

NUMÉRO DE CERTIFICAT: B5C85F0E-8E08-4869-88F3-00B87A0606A9

VÉHICULE

MARQUE: DS Automobiles

MODÈLE: 3 Crossback E-Tense - 54 kWh

KILOMÉTRAGE: 40 914 km

VIN: VR1UJZKWZPW022632

EXÉCUTÉ PAR: CRVO Ingrandes

DATE ET HEURE:

21/07/2026 09:23

RÉSULTATS

Indépendant

ÉTAT DE SANTÉ (SOH)

94,4 %

ÉNERGIE

48kWh | 51kWh




AUTONOMIE WLTP

376km | 399km

ÉVALUATION

COMPARAISON

Comment votre véhicule se compare-t-il à des véhicules comparables ?



inférieur à la moyenne

moyen

supérieur à la moyenne

CONTRÔLES

Système de gestion de la batterie (BMS)



Capteurs de la batterie



Mesures de la batterie



Tension des cellules de la batterie



Communication avec le véhicule



SCAN FOR

DETAILS

ÉVALUATION

BONNE SANTÉ - AUCUNE ANOMALIE DÉTECTÉE

Sur la base du diagnostic détaillé de la batterie effectué avec le FLASH Test AVILOO, nous certifions par ce rapport que la batterie de traction de ce véhicule est en bon état.

La batterie de traction est donc officiellement certifiée AVILOO.

Marcus Berger

Dr. Marcus Berger, CEO



ÉNERGIE

	Brute	Nette (Nominale)	Utilisable
Actuel:	50,9kWh	48,1kWh	45,8kWh
Neuf:	54,0kWh	51,0kWh	48,6kWh

AUTONOMIE

	WLTP	Typique	Individuelle
Actuel:	376km	260km	248km
Neuf:	399km	275km	263km

PROTOCOLE D'EXÉCUTION

AVILOO Box connectée. 09:23:34

Le FLASH Test a commencé.	✓
Véhicule détecté.	✓
Début de l'acquisition de données.	✓
Acquisition des données terminée.	✓
Analyse des données.	✓
Analyse terminée.	✓

CAPTEURS

Capteurs de tension	✓
Capteurs de courant	✓
Capteurs de température	✓
Capteurs de tension des cellules	✓

BMS


	Valeur	Statut
État de charge du BMS (SoC)*:	91%	
Précision des calculs du SoC:		✓
État de santé (SoH) du BMS*:	93%	
Précision du calcul du SoH:		✓

MESURES

	Min	Max	Delta	Statut
Température de la batterie	21,0°C	22,0°C	1,0°C	✓
Tension des cellules	4,068V	4,077V	9mV	✓
Tension du pack	415,6V			
Courant moyen	-3,2A			

TENSION DES CELLULES

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	4.068	4.070	4.071	4.069	4.073	4.073	4.073	4.075	4.075	4.075	4.074	4.075	4.073	4.074	4.073	4.074	4.074	4.074	4.072	4.074
21 - 40	4.073	4.074	4.074	4.075	4.073	4.074	4.075	4.074	4.076	4.074	4.075	4.075	4.075	4.075	4.075	4.075	4.076	4.075	4.075	4.075
41 - 60	4.076	4.076	4.074	4.075	4.075	4.075	4.076	4.075	4.074	4.075	4.075	4.074	4.075	4.074	4.074	4.075	4.076	4.074	4.074	4.074
61 - 80	4.074	4.074	4.074	4.075	4.074	4.075	4.074	4.074	4.074	4.076	4.074	4.075	4.076	4.075	4.074	4.075	4.075	4.075	4.072	4.074
81 - 100	4.074	4.075	4.074	4.074	4.075	4.075	4.075	4.075	4.075	4.075	4.075	4.075	4.073	4.074	4.075	4.076	4.076	4.077	4.076	4.077
101 - 102	4.075	4.075	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/



*Les valeurs indiquées ici ont été lues directement à partir du système de gestion de la batterie du véhicule (BMS) et sont calculées et fournies par le fabricant du véhicule. L'état de santé (SoH) affiché correspond à la valeur rapportée par le BMS et est certifié par CARA.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ: Le résultat du test comprend l'état de santé (SoH) actuellement calculé de la batterie d'entraînement. La détermination est basée sur les données fournies par le véhicule. Celles-ci sont évaluées par les algorithmes d'AVILOO à l'aide de modèles statistiques et analytiques. La manipulation des données dans l'unité de contrôle conduit à un résultat erroné. Le SoH indiqué présente une plage de fluctuation induite par la technique (écart) ne dépassant pas 3 % dans au moins 95 % des mesures de référence. Il convient de noter que cette tolérance s'applique à la détermination du SoH au niveau de la cellule et non au SoH de l'ensemble de la batterie. En effet, l'état de charge des cellules individuelles peut varier, ce qui peut affecter négativement le SoH actuel de la batterie. Cependant, cela peut être compensé par le système de gestion de la batterie (BMS) ou par l'étalonnage. Le résultat reflète l'état de la batterie au moment du test. Aucune conclusion ne peut en être tirée quant à l'état de santé futur de la batterie. Les déclarations concernant les dommages mécaniques ou les influences extérieures ne font pas partie de ce diagnostic.